

# Паспорт безопасности

## в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

### 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

#### · Идентификатор продукта

· Торговое наименование: **Anti-Stain Coating 2015 Компонент B**

· Артикульный номер: 11729, 13744, 11744\_B, 11717\_B

· Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Применение вещества / препарата

Эпоксидное покрытие

#### · Подробная информация поставщика паспорта безопасности

· Производитель / Поставщик: AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH  
Lechstrasse 28  
D 90451 Nuernberg

Tel. +49(0)911-642960

Fax. +49(0)911-644456

e-mail info@akemi.de

· Отдел, предоставляющий информацию:

Лаборатория

· Номер телефона экстренной связи:

Отдел безопасности продукции AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH  
Тел: +49(0)911-64296-59  
Расписание работы отдела:  
Понедельник – четверг с 07:30 до 16:30  
Пятница с 07:30 до 13:30  
+7 (95) 928 16 47  
Toxicology Information and Advisory Centre  
Ministry of Health of Russian Federation  
3, Bolshaya  
Sukharevskaya Square  
Block 7  
129090 Moskau

### 2 Идентификация опасности (опасностей)

#### · Классификация вещества или смеси

Острая токсичность 5	H303	Может нанести вред при проглатывании.
Острая токсичность 4	H332	Наносит вред при вдыхании.
Разъедание кожи 1B	H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
Повреждение глаз 1	H318	Вызывает серьезные повреждения глаз.
Кожная сенсибилизация 1	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
Мутагенность 1C	H341	Предположительно вызывает генетические дефекты.
Репродуктивная токсичность 2	H361	Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.
Острая токсичность для воды 2	H401	Токсично для водных организмов.
Хроническая токсичность для воды 2	H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

#### · Элементы маркировки

· Элементы маркировки в соответствии с СГС

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

· Пиктограммы, обозначающие опасность



GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

(Продолжение на странице 2)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

### Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В

(Продолжение со страницы 1)

· <u>Сигнальное слово</u>	Опасно
· <u>Компоненты этикетки, указывающие на опасность:</u>	4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine Benzyl alcohol 4-nonylphenol, branched phenol formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethanamine and phenol m-phenylenebis(methylamine) N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine fatty acids, C14-18- and C16-18-, unsaturated, treated with maleinic
· <u>Предупреждения об опасности</u>	H303 Может нанести вред при проглатывании. H332 Наносит вред при вдыхании. H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H341 Предположительно вызывает генетические дефекты. H361 Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
· <u>Меры предосторожности</u>	P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102 Держать в месте, не доступном для детей. P103 Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P260 Не вдыхать пар. P273 Не допускать попадания в окружающую среду. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу. P333+P313 При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. P405 Хранить под замком. P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
· <u>Другие опасные факторы</u>	
· <u>Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)</u>	
· <u>PBT:</u>	Неприменимо.

· vPvB:

1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine

### 3 Состав (информация о компонентах)

· Химическая характеристика: Смеси· Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

(Продолжение на странице 3)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**

(Продолжение со страницы 2)

· Содержащиеся опасные вещества:		
CAS: 38294-64-3 NLP: 500-101-4	4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine ----- Разъедание кожи 1B, H314; Повреждение глаз 1, H318 Кожная сенсibilизация 1, H317 Острая токсичность для воды 3, H402; Хроническая токсичность для воды 3, H412	25-50%
CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Порядковый номер: 603-057-00-5	Benzyl alcohol ----- Острая токсичность 4, H302; Острая токсичность 4, H312; Острая токсичность 4, H332	<12,5%
CAS: 1950616-36-0 Номер EC: 701-207-5	formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethanamine and phenol ----- Разъедание кожи 1B, H314; Повреждение глаз 1, H318 Кожная сенсibilизация 1, H317 Острая токсичность 5, H303; Острая токсичность для воды 3, H402; Хроническая токсичность для воды 3, H412	<12,5%
CAS: 1477-55-0 EINECS: 216-032-5	m-phenylenebis(methylamine) ----- Разъедание кожи 1B, H314; Повреждение глаз 1, H318 Острая токсичность 4, H302; Острая токсичность 4, H332; Кожная сенсibilизация 1, H317 Острая токсичность для воды 3, H402; Хроническая токсичность для воды 3, H412	<10%
CAS: 84852-15-3 EINECS: 284-325-5 Порядковый номер: 601-053-00-8	4-nonylphenol, branched ----- Репродуктивная токсичность 2, H361 Разъедание кожи 1B, H314 Острая токсичность для воды 1, H400; Хроническая токсичность для воды 1, H410 Острая токсичность 4, H302 Острая токсичность 5, H313	1-5%
CAS: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Порядковый номер: 607-732-00-5	salicylic acid ----- Репродуктивная токсичность 2, H361 Повреждение глаз 1, H318 Острая токсичность 4, H302 Острая токсичность 5, H313	1-5%
CAS: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6	N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine ----- СТОМ - повторно 2, H373 Повреждение глаз 1, H318 Хроническая токсичность для воды 2, H411 Острая токсичность 4, H332; Кожная сенсibilизация 1, H317 Острая токсичность 5, H303; Острая токсичность 5, H313; Острая токсичность для воды 2, H401 vPvB	1-5%
CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 Порядковый номер: 604-001-00-2	phenol ----- Острая токсичность 3, H301; Острая токсичность 3, H311; Острая токсичность 3, H331 Мутагенность 1C, H341; СТОМ - повторно 2, H373 Разъедание кожи 1B, H314; Повреждение глаз 1, H318 Хроническая токсичность для воды 2, H411	1-5%
EINECS: 288-306-2	fatty acids, C14-18- and C16-18-, unsaturated, treated with maleinic ----- Раздражение кожи 2, H315; Кожная сенсibilизация 1, H317 Острая токсичность 5, H303	<1%

· Дополнительные указания:

Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

(Продолжение на странице 4)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**

(Продолжение со страницы 3)

### \* 4 Меры первой помощи

#### · Описание мер первой медицинской помощи

- Общие указания: Разместить пострадавших на свежем воздухе.  
Разместить и перевозить в стабильном лежачем положении на боку.  
Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.  
Симптомы отравления могут проявиться даже спустя много часов, поэтому имеется необходимость в медицинском надзоре в течение как минимум 48 часов после аварии (несчастного случая).
- После вдыхания: Обеспечить доступ свежего воздуха и для надёжности вызвать врача.  
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.
- После контакта с кожей: При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.  
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
- После контакта с глазами: Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу.
- После проглатывания: Немедленно вызвать врача.  
Выпить обильное количество воды и обеспечить доступ свежего воздуха.  
Немедленно вызвать врача.
- Указания для врача:
- Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии Головная боль  
Оцепенелость, помрачение сознания  
Головокружение  
Тошнота  
Кашель
- Опасности Риск нарушений дыхания.
- Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима При проглатывании необходимо промывание желудка с добавлением активированного угля.

### \* 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- Средства пожаротушения
- Надлежащие средства тушения: Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.
- Особые опасности, создаваемые веществом или смесью При нагревании или в случае пожара возможно образование ядовитых газов.  
В случае пожара возможно выделение следующих веществ:  
Окси углерода (угарного газа) (CO)  
Оксидов азота (NOx)  
При определенных условиях пожара не исключено наличие следов прочих ядовитых газов.
- Рекомендации для пожарных
- Защитное оснащение: Надеть костюм комплексной защиты.  
Надеть автономное устройство защиты органов дыхания.  
Не вдыхать газы, выделяющиеся при взрыве или пожаре.
- Дополнительная информация Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.  
Остатки от пожара и заражённая вода для тушения должны быть утилизированы в соответствии с предписаниями административно-официальных служб.

(Продолжение на странице 5)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**

(Продолжение со страницы 4)

### \* 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

· **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**

Обеспечить достаточную вентиляцию.  
Применять устройство защиты органов дыхания от воздействия паров / пыли / аэрозоля.  
Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.

· **Меры по защите окружающей среды:**

Не допускать попадания под землю / в грунт.  
Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.  
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.  
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

· **Методы и материалы для локализации и очистки:**

Утилизировать собранный материал в соответствии с инструкциями.  
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).  
Воспользоваться нейтрализующими средствами.  
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.

· **Ссылки на другие разделы**

Обеспечить достаточную вентиляцию.  
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.  
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.  
Информация по утилизации - в Главе 13.

### \* 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

· **Обращение с веществом:**

· **Меры предосторожности по безопасному обращению**

Держать ёмкости плотно закрытыми.  
Хранить в плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте.  
Применять исключительно в хорошо вентилируемых зонах.  
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.

· **Указания по защите от пожаров и взрывов:**

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**

· **Хранение:**

· **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**

Хранить только в оригинальной таре.  
Не допускать проникновения в почву.

· **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:**

Хранить отдельно от окислителей.  
Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов.

· **Дальнейшие данные по условиям хранения:**

Хранить ёмкость в хорошо вентилируемом месте.  
Держать ёмкости плотно закрытыми.

· **Класс хранения:**

8 В

(Продолжение на странице 6)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**

(Продолжение со страницы 5)

· **Характерное конечное применение (или применения)** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

· **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· **Параметры контроля**

· Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:

#### 100-51-6 Benzyl alcohol

PDK ПДК с.с.: 5 мг/м<sup>3</sup>  
п; +;

#### 69-72-7 salicylic acid

PDK ПДК с.с.: 0,1 мг/м<sup>3</sup>  
а; +;

#### 108-95-2 phenol

PDK ПДК с.с.: 0,3 мг/м<sup>3</sup>  
ПДК м.р.: 1 мг/м<sup>3</sup>  
п; +;

· **Значения DNEL**

#### 100-51-6 Benzyl alcohol

Орально (через рот)	DNEL (Kurzzzeit-akut)	25 мг/кг bw/day (BEV)
	DNEL (Langzeit-wiederholt)	5 мг/кг bw/day (BEV)
Дермально (через кожу)	DNEL (Kurzzzeit-akut)	47 мг/кг bw/day (ARB) 28,5 мг/кг bw/day (BEV)
	DNEL ( Langzeit-wiederholt)	9,5 мг/кг bw/day (ARB) 5,7 мг/кг bw/day (BEV)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL (Kurzzzeit-akut)	450 мг/м <sup>3</sup> Air (ARB) 40,55 мг/м <sup>3</sup> Air (BEV)
	DNEL (Langzeit-wiederholt)	90 мг/м <sup>3</sup> Air (ARB) 8,11 мг/м <sup>3</sup> Air (BEV)

#### 1950616-36-0 formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethanamine and phenol

Орально (через рот)	DNEL (Kurzzzeit-akut)	3,33 мг/кг bw/day (BEV)
	DNEL (Langzeit-wiederholt)	3,33 мг/кг bw/day (BEV)
Дермально (через кожу)	DNEL (Kurzzzeit-akut)	0,00385-2,8 мг/кг bw/day (ARB) 0,000167-0,008 мг/кг bw/day (BEV)
	DNEL ( Langzeit-wiederholt)	0,000385-0,28 мг/кг bw/day (ARB) 0,000167-0,008 мг/кг bw/day (BEV)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL (Kurzzzeit-akut)	2-6 мг/м <sup>3</sup> Air (ARB)
	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,02 мг/м <sup>3</sup> Air (ARB)

#### 1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)

Дермально (через кожу)	DNEL ( Langzeit-wiederholt)	0,33 мг/кг bw/day (ARB)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	1,2 мг/м <sup>3</sup> Air (ARB)

#### 84852-15-3 4-nonylphenol, branched

Дермально (через кожу)	DNEL ( Langzeit-wiederholt)	7,5 мг/кг bw/day (ARB)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,5 мг/м <sup>3</sup> Air (ARB)

(Продолжение на странице 7)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**

(Продолжение со страницы 6)

**69-72-7 salicylic acid**

Орально (через рот)	DNEL (Kurzzeit-akut)	4 мг/кг bw/day (BEV)
Дермально (через кожу)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	1 мг/кг bw/day (BEV)
	DNEL ( Langzeit-wiederholt)	2 мг/кг bw/day (ARB)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	1 мг/кг bw/day (BEV)
		16 мг/м <sup>3</sup> Air (ARB)
		0,2-4 мг/м <sup>3</sup> Air (BEV)

**1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine**

Орально (через рот)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	2,5 мг/кг bw/day (BEV)
Дермально (через кожу)	DNEL (Kurzzeit-akut)	5 мг/кг bw/day (ARB)
		17 мг/кг bw/day (BEV)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL ( Langzeit-wiederholt)	5 мг/кг bw/day (ARB)
		2,5 мг/кг bw/day (BEV)
	DNEL (Langzeit-wiederholt)	35,3 мг/м <sup>3</sup> Air (ARB)
		8,7 мг/м <sup>3</sup> Air (BEV)

**108-95-2 phenol**

Орально (через рот)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,4 мг/кг bw/day (BEV)
Дермально (через кожу)	DNEL ( Langzeit-wiederholt)	0,4 мг/кг bw/day (BEV)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	8 мг/м <sup>3</sup> Air (ARB)
		1,32 мг/м <sup>3</sup> Air (BEV)

· Значения PNEC
**100-51-6 Benzyl alcohol**

PNEC (wdssrig)	39 мг/л (KA)
	0,1 мг/л (MW)
	1 мг/л (SW)
	2,3 мг/л (WAS)
PNEC (fest)	0,456 мг/кг Trockengew (BO)
	0,527 мг/кг Trockengew (MWS)
	5,27 мг/кг Trockengew (SWS)

**1950616-36-0 formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethanamine and phenol**

PNEC (wdssrig)	30 мг/л (KA)
	0,002 мг/л (MW)
	0,02 мг/л (SW)
PNEC (fest)	0,0236 мг/кг Trockengew (BO)
	0,01 мг/кг Trockengew (MWS)
	0,1001 мг/кг Trockengew (SWS)

**1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)**

PNEC (wdssrig)	10 мг/л (KA)
	0,0094 мг/л (MW)
	0,094 мг/л (SW)
	0,152 мг/л (WAS)
PNEC (fest)	0,045 мг/кг Trockengew (BO)
	0,043 мг/кг Trockengew (MWS)
	0,43 мг/кг Trockengew (SWS)

**84852-15-3 4-nonylphenol, branched**

PNEC (wdssrig)	0,000527 мг/л (MW)
----------------	--------------------

(Продолжение на странице 8)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**

(Продолжение со страницы 7)

	0,000614 мг/л (SW)
<b>69-72-7 salicylic acid</b>	
PNEC (вдssrig)	162 мг/л (KA) 0,02 мг/л (MW) 0,2 мг/л (SW)
PNEC (fest)	0,166 мг/кг Trockengew (BO) 0,142 мг/кг Trockengew (MWS) 1,42 мг/кг Trockengew (SWS)
<b>1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine</b>	
PNEC (вдssrig)	25 мг/л (KA) 0,0062 мг/л (MW) 0,062 мг/л (SW) 0,62 мг/л (WAS)
PNEC (fest)	0,0075 мг/кг Trockengew (BO) 0,005 мг/кг Trockengew (MWS) 0,05 мг/кг Trockengew (SWS)
<b>108-95-2 phenol</b>	
PNEC (вдssrig)	2,1 мг/л (KA) 0,00077 мг/л (MW) 0,0077 мг/л (SW)
PNEC (fest)	0,136 мг/кг Trockengew (BO) 0,00915 мг/кг Trockengew (MWS) 0,0915 мг/кг Trockengew (SWS)

· Дополнительные указания: В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· **Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**

· Средства индивидуальной защиты:

· Общие меры по защите от воздействия и гигиене:

Нанести защитный препарат для кожи в качестве профилактической защиты.

Тщательно очищать кожу сразу после обращения с продуктом.

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.

Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Не вдыхать газы / пары / аэрозоли.

Избегать контакта с глазами и с кожей.

· Защита органов дыхания:

Фильтрующее устройство для кратковременного использования:

Фильтр A/P2.

При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.

· Защита рук:

Рекомендуется профилактическая защита кожи посредством применения защитных средств для кожи.

После использования перчаток / рукавиц следует наносить средства для очищения кожи и для ухода за ней.

АКЕМИ защитный крем рекомендуется для превентивной защиты кожи рук в комбинации с применением защитных перчаток:

STOKO EMULSION (<http://www.stoko.com>)

АКЕМИ защита кожи рекомендуется для очистки кожи рук после работы:

(Продолжение на странице 9)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

### Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В

(Продолжение со страницы 8)

Kresto Classic (<http://debstoko.com>)

АКЕМИ защитный крем рекомендуется для бережного ухода за кожей рук:

STOKO VITAN (<http://www.stoko.com>)

Защитные перчатки должны соответствовать директиве Европейского Союза 89/686/EWG и норме EN388, как например следующий тип перчатки. Названное время пенетрации было проверено на образцах рекомендованного типа перчатки в лаборатории фирмы KCL по норме EN374. Эта рекомендация действительна только для перчаток названных в характеристике химикалий и только для указанного способа применения. При растворении или смешении с другими зубстанциями и при других отклонениях от условиях нормы EN374, поставитель перчаток должен быть контактирован.



Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их. Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось.

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

· Материал перчаток / рукавиц

Бутилкаучук

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.

Значение для проницаемости: Уровень  $\leq 6$ , 480 min.

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

· Для постоянного контакта пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:

Бутилкаучук

Butoject (KCL, Art\_No. 897, 898)

Нитрилкаучук

Camatril (KCL, Art\_No. 730, 731, 732, 733)

Dermatril (Art\_No. 740, 741, 742)

Хлоропреновый каучук

Camapren (KCL, Art\_No. 720, 722, 726)

· В качестве защиты от брызг пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:

Нитрилкаучук

Camatril (KCL, Art\_No. 730, 731, 732, 733)

Хлоропреновый каучук

Camapren (KCL, Art\_No. 720, 722, 726)

· Непригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:

Натуральный каучук (латекс)

Фторкаучук (витон)

Кожаные защитные перчатки (рукавицы).

Защитные перчатки (рукавицы) из плотного материала.

(Продолжение на странице 10)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**· Защита глаз:

Плотно прилегающие защитные очки

(Продолжение со страницы 9)

· Защита тела:

Рабочая защитная одежда

### \* 9 Физико-химические свойства

#### · Информация по основным физическим и химическим свойствам

· Общая информация· Внешний вид:· Форма:

Жидкое

· Цвет:

Зелёное

· Запах:

Аминоподобно

· Значение pH:

неприменимо

· Изменение состояния· Точка плавления / интервал температур плавления: Не определено.· Точка кипения / интервал температур кипения: Не определено.· Температурная точка вспышки:

Неприменимо.

· Температура воспламенения:

380 °C

· Температура распада:

&gt; 250 °C

· Самовоспламеняемость:

Продукт не является самовоспламеняемым.

· Взрывоопасность:

Продукт не является взрывоопасным.

· Границы взрываемости:· Нижняя:

1,3 пол. %

· Верхняя:

13 пол. %

· Давление пара при 20 °C:

0,1 гаПа

· Плотность при 20 °C:1,4 г/см<sup>3</sup>· Растворимость в / Смешиваемость с водой:

Несмешиваемо или трудносмешиваемо.

· Вязкость:· Динамическая:

Не определено.

· Кинематическая:

Не определено.

· Содержание растворителя:· Органические растворители:

12,3 %

· Другая информация

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### \* 10 Стабильность и реакционная способность

· Реакционная способность

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Химическая стабильность· Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:

При хранении и обращении в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.

· Возможность опасных реакцийСильная экзотермическая реакция с кислотами.  
Реагирует с сильными окислителями.· Условия, вызывающие опасные изменения

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Несовместимые материалы:

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

(Продолжение на странице 11)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**

(Продолжение со страницы 10)

· **Опасные продукты распада:** Едкие газы / пары**11 Информация о токсичности**· **Информация по токсикологическому воздействию**

· Острая токсичность:

· Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:

**АТЕ (Оценка острой токсичности (ООТ))**

Орально (через рот)	LD50	<3.423 мг/кг
Дермально (через кожу)	LD50	>7.710 мг/кг
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	18,9 мг/л

**100-51-6 Benzyl alcohol**

Орально (через рот)	LD50	1.040 мг/кг (mouse)
		1.040 мг/кг (rabbit)
		1.620 мг/кг (rat)
	NOEL	400 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	NOAEL	200 мг/кг (mouse)
		400 мг/кг (rat)
	LD50	2.000 мг/кг (rabbit)
	Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/8ч.
	LC50/4 ч.	11 мг/л (rat)
	LC50/48ч.	360 мг/л (daphnia magna)
		645 мг/л (goo)

**195016-36-0 formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethanamine and phenol**

Орально (через рот)	LD50	>2.000 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	>2.020 мг/кг (rat)

**1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)**

Орально (через рот)	LD50	<2.000 мг/кг (rat)
	NOEL	150 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	3.100 мг/кг (rabbit)
	Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.
	LC50/1ч.	3,89 мг/л (rat)

**84852-15-3 4-nonylphenol, branched**

Орально (через рот)	LD50	1.210 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	>2.000 мг/кг (rabbit)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	3,636 мг/л (mouse)

**69-72-7 salicylic acid**

Орально (через рот)	LD50	891 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	NOAEL-Werte	250 мг/кг (rat) (OECD 416)
	LD50	>2.000 мг/кг (rabbit)
	LC50/48ч.	90 мг/л (Leuciscus idus)

**1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine**

Орально (через рот)	LD50	2.995 мг/кг (rat)
	NOEL	≥500 мг/кг (rat) (OECD 422)
	NOAEL	≥500 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	>2.000 мг/кг (rat)
	Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.

(Продолжение на странице 12)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**

(Продолжение со страницы 11)

**108-95-2 phenol**

Орально (через рот)	LD50	300 мг/кг (mouse) 317 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	630 мг/кг (rat)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	316 мг/л (rat)
	LC50/8ч.	0,9 мг/л (rat)

**fatty acids, C14-18- and C16-18-, unsaturated, treated with maleinic**

Орально (через рот)	LD50	>2.000 мг/кг (rat)
	NOAEL-Werte	1.000 мг/кг (rat)
	LC50/48ч.	>150 мг/л (Leuciscus idus)

· Первичное раздражающее воздействие:

- на кожу: Разъедающее воздействие на кожу и слизистые оболочки.
- на глаза: Сильное разъедающее воздействие.
- Сенсибилизация: Сенсибилизация возможна посредством кожного контакта.

· Дополнительныетоксикологические указания:

На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов в её последней (актуальной) редакции продукт представляет следующие виды опасности:  
Вредно для здоровья  
Едко  
Раздражающе  
Проглатывание приводит к сильному разъедающему воздействию в полости рта и глотки, а также к опасности перфорации пищевода и желудка.

· Информация по следующим группам потенциальных воздействий:

- Канцерогенное, изменяющее наследственность и вызывающее бесплодие действие

Мутагенность 1С, Репродуктивная токсичность 2

**12 Информация о воздействии на окружающую среду**· **Токсичность**· Акватоксичность:**38294-64-3 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine**

EC50	>1.000 мг/л (BES)
EL50/48ч.	11,1 мг/л (daphnia magna)
EL50/72ч.	79,4 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50/96ч.	70,7 мг/л (Oncorhynchus mykiss)

**100-51-6 Benzyl alcohol**

EC50/24ч.	55-400 мг/л (daphnia magna)
EC50/96ч.	640 мг/л (Scenedesmus pluvialis)
EC50	2.100 мг/л (BES) (OECD 209)
	79 мг/л (Scenedesmus quadricauda)
EC10/16ч.	658 мг/л (pseudomonas putida)
EC50/48ч.	230 мг/л (daphnia magna) (OECD 202)
EC0	640 мг/л (Scenedesmus quadricauda)
EC50/16ч.	658 мг/л (pseudomonas putida)
EC50/30min	71,4 мг/л (Photobac. phosphoreum)
	400 мг/л (pseudomonas putida)
IC5/96ч.	640 мг/л (Scenedesmus quadricauda)

(Продолжение на странице 13)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**

(Продолжение со страницы 12)

NOEC	310 мг/кг ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> )
NOEC/21d	51 мг/л ( <i>daphnia magna</i> ) (OECD211)
EC50/72ч.	770 мг/л (green alge) (OECD 201)
	770 мг/л ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> )
LC50/96ч.	645 мг/л (goo)
	10 мг/л ( <i>Iepomis macrochirus</i> )
	460 мг/л ( <i>Pimephales promelas</i> )

**1950616-36-0 formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethanamine and phenol**

EC50	491,3 мг/л (BES)
EC50/48ч.	29,8 мг/л ( <i>daphnia magna</i> )
EC50/72ч.	20,4 мг/л ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> )
LC50/96ч.	25,9 мг/л ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )

**1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)**

EC50/48ч.	15,2 мг/л ( <i>daphnia magna</i> )
EC50/30min	>1.000 мг/л (BES)
NOEC/21d	4,7 мг/л ( <i>daphnia magna</i> )
EC50/72ч.	12 мг/л ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> )
	32,1 мг/л ( <i>selenastrum capricornutum</i> )
LC50/96ч.	>100 мг/л ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )
	87,6 мг/л ( <i>Oryzias latipes</i> )
	>100 мг/л ( <i>Zebraabärbling</i> )

**84852-15-3 4-nonylphenol, branched**

EC50/96ч.	0,41 мг/л (green alge)
EC50/48ч.	0,085 мг/л ( <i>daphnia magna</i> )
NOEC/21d	0,024 мг/л ( <i>daphnia magna</i> )
EC50/72ч.	0,33 мг/л ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> )
LC50/96ч.	0,128 мг/л ( <i>Pimephales promelas</i> )

**69-72-7 salicylic acid**

EC50	380 мг/л (BES) (OECD 209)
LC50/24ч.	105-230 мг/л ( <i>daphnia magna</i> )
EC50/48ч.	870 мг/л ( <i>daphnia magna</i> ) (OECD 202)
EC50/16ч.	380 мг/л (bacteria)
NOEC/21d	10 мг/л ( <i>daphnia magna</i> ) (OECD 202 II)
EC50/72ч.	>100 мг/л (green alge) (OECD 201)
LC50/96ч.	1.370 мг/л (piscis) (OECD 203)
	1.380 мг/л ( <i>pimephales promelas</i> )

**1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine**

EC50	435 мг/л (Klärschlamm: Atmungs-/Vermehrungshemmung)
IC50/72ч.	8,8 мг/л (green alge) (OECD 201)
EC50/48ч.	81 мг/л ( <i>daphnia magna</i> )
EC50/16ч.	67 мг/л ( <i>pseudomonas putida</i> )
NOEC	3,1 мг/кг (green alge) (OECD 201)
	≥1.000 мг/кг ( <i>Eisenia fetida</i> ( Regenwürmer)) (OECD 207)
NOEC/21d	>1 мг/л ( <i>daphnia magna</i> )
EC50/48ч.	87,4 мг/л ( <i>daphnia magna</i> )
EC50/72ч.	5 мг/л (green alge)

(Продолжение на странице 14)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

### Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В

(Продолжение со страницы 13)

LC50/96ч.	126 мг/л ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> ) 344 мг/л ( <i>Brachydanio rerio</i> ) 597 мг/л ( <i>Danio rerio.</i> ) 168 мг/л ( <i>pimephales promelas</i> )
<b>108-95-2 phenol</b>	
EC50/24ч.	21 мг/л (ВО)
EC50/96ч.	61,1 мг/л (green alge)
EC50/48ч.	3,1 мг/л ( <i>daphnia magna</i> )
LC50/96ч.	8,9 мг/л ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )
<b>fatty acids, C14-18- and C16-18-, unsaturated, treated with maleinic</b>	
EC50	>1.000 мг/л (BES)
EC50/48ч.	>100 мг/л ( <i>daphnia magna</i> )
ErC50/72ч.	>100 мг/л ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> )

- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Экотоксические воздействия:**
- **Примечания:** Вредно для рыб.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:** Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.  
Вредно для водных организмов.  
Класс вредности для воды 2 (Самоклассификация): вредно для воды
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.

· **vPvB:**

1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine

- **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### \* 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- **Методы обработки отходов**
- **Рекомендация:** Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:** Тщательно опорожнить упаковки, загрязнённые продуктом. После тщательной очистки их можно сдать для повторной переработки.
- **Рекомендуемые чистящие средства:** Спирт

### \* 14 Информация при перевозках (транспортировании)

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Номер UN</b></li> <li>· <b>ADR, IMDG, IATA</b></li> </ul>                      | UN2735  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Собственное транспортное наименование ООН</b></li> <li>· <b>ADR</b></li> </ul> | 2735 ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, formaldehyde polymer with 1,3- |

(Продолжение на странице 15)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**

(Продолжение со страницы 14)

benzenedimethanamine and phenol), ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethanamine and phenol)

· IMDG, IATA

· **классов опасности транспорта**· ADR· Класс

8 (C7) Разъедающие вещества

· Этикетка для опасного содержимого

8

· IMDG, IATA· Class

8 Разъедающие вещества

· Label

8

· **Группа упаковки**· ADR, IMDG, IATA

III

· **Экологические риски:**

Продукт содержит вещества, опасные для окружающей среды:

· Загрязнитель морской среды:

Нет

· Особые отметки (ADR):

Символ (рыба и дерево)

· **Особые меры предосторожности для пользователей**

Осторожно: Разъедающие вещества

· Идентификационный номер опасности (Код опасности по Кемлеру):

80

· Номер EMS:

F-A,S-B

· Segregation groups

Alkalis

· Stowage Category

A

· Segregation Code

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

· **Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)**

Неприменимо.

· **Транспорт / дополнительная информация:**· ADR· Освобожденные количества (EQ)

Код: E1

Максимальное количество нетто на внутреннюю тару:  
30 млМаксимальное количество нетто на наружную тару:  
1000 мл

(Продолжение на странице 16)

# Паспорт безопасности

## в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

**Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В**

(Продолжение со страницы 15)

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L  
Code: E1  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл  
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 мл

- **UN "Model Regulation":**

UN 2735 ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, REACTION PRODUCTS WITH 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE, FORMALDEHYDE POLYMER WITH 1,3-BENZENEDIMETHANAMINE AND PHENOL), 8, III, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### \* 15 Информация о национальном и международном законодательстве

- Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси

- Элементы маркировки в соответствии с СГС

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

- Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

- Сигнальное слово

Опасно

- Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropene, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine  
Benzyl alcohol  
4-nonylphenol, branched phenol  
formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethanamine and phenol  
m-phenylenebis(methylamine)  
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine  
fatty acids, C14-18- and C16-18-, unsaturated, treated with maleinic

- Предупреждения об опасности

H303 Может нанести вред при проглатывании.  
H332 Наносит вред при вдыхании.  
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.  
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.  
H341 Предположительно вызывает генетические дефекты.  
H361 Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.

- Меры предосторожности

H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.  
P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.  
P102 Держать в месте, не доступном для детей.  
P103 Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.  
P260 Не вдыхать пар.

(Продолжение на странице 17)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

### Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В

(Продолжение со страницы 16)

P273	Не допускать попадания в окружающую среду.
P280	Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
P303+P361+P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
P305+P351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P310	Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
P405	Хранить под замком.
P501	Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

· Национальные предписания:· Указания по ограничению использования:

Необходимо учитывать ограничения в занятости для подростков. Учитывать ограничения в занятости для будущих и кормящих матерей.

· Класс опасности для воды:

Класс вредности для воды 2 (Самоклассификация): вредно для воды.

· Оценка химической безопасности:

Оценка химической безопасности не проведена.

### \* 16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

· Соответствующие данные

H301	Токсично при проглатывании.
H302	Вредно при проглатывании.
H303	Может нанести вред при проглатывании.
H311	Токсично при контакте с кожей.
H312	Наносит вред при контакте с кожей.
H313	Может нанести вред при контакте с кожей.
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
H315	Вызывает раздражение кожи.
H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H318	Вызывает серьезные повреждения глаз.
H331	Токсично при вдыхании.
H332	Наносит вред при вдыхании.
H341	Предположительно вызывает генетические дефекты.
H361	Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.
H373	Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
H400	Весьма токсично для водных организмов.
H401	Токсично для водных организмов.
H402	Вредно для водных организмов.
H410	Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· Отдел, выдающий паспорт данных:

Лаборатория

(Продолжение на странице 18)

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 10.03.2021

номер версии: 10

Дата переработки: 10.03.2021

### Торговое наименование: Anti-Stain Coating 2015 Компонент В

(Продолжение со страницы 17)

· Контактная информация:

Elke Hake  
Fon ++49 (0)911 64296-59  
@mail E.Hake@akemi.de

· Аббревиатуры и акронимы:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Острая токсичность 3: Acute toxicity – Category 3  
Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4  
Острая токсичность 5: Acute toxicity – Category 5  
Разъедание кожи 1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B  
Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2  
Повреждение глаз 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1  
Кожная сенсибилизация 1: Skin sensitisation – Category 1  
Мутагенность 1C: Germ cell mutagenicity – Category 2  
Репродуктивная токсичность 2: Reproductive toxicity – Category 2  
СТОМ - повторно 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2  
Острая токсичность для воды 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1  
Острая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2  
Острая токсичность для воды 3: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 3  
Хроническая токсичность для воды 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1  
Хроническая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2  
Хроническая токсичность для воды 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

RU